



gamme

THEMIS



Eclairage extérieur de surfaces logistiques, de stockage | Eclairage en milieu salin



Le projecteur THEMIS dégage beaucoup d'assurance : son design compact et robuste, en alliage d'aluminium renforcé, moulé sous pression lui confère une grande durabilité. Sa grande résistance aux chocs (IK10), avec diffuseur en polycarbonate et protection en verre trempé, lui permet d'être utilisé en milieu salin. Il dispose d'un éclairage efficace (120 lm/W) et de plusieurs puissances (de 50 à 200 watts) pour un éclairage résidentiel classique ou pour éclairer en puissance les surfaces logistiques.



TRANSITION
ENERGÉTIQUE

Durée de vie
L80B10 à 25°C

Garantie 5 ANS

compatible MILIEU SALIN		grande ROBUSTESSE		IK10	IP66
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
50W	85W	100W	150W	200W	
IP66	IK10	IRC >70	parasurtenseur 10 kV		
PF 0.90	AC100-240V	850°	50 000 heures	L80B10 à 25°C	
utilisation -30 / +50°C	EN62471 -RG0-	garantie 5 ans	RoHS compliant		




Références	Watts	Efficacité	Lumens	Kelvins	Eclairage	Protection	Gradation	Poids
FLSA050W	50W	120 lm/W	5847 lm	3000K - 4000K 5000K	120°	IP66 - IK10 - parasurtenseur 10Kv	1-10V - Dali DMX en option	2.10 Kg
FLSA085W	85W		10 040 lm					3.40 Kg
FLSA100W	100W		11 567 lm					3.40 Kg
FLSA150W	150W		17 265 lm					4.50 Kg
FLSA200W	200W		22 960 lm					5.50 Kg

W : 3000K N : 4000K C : 5000K


MATÉRIAUX

Alliage d'aluminium renforcé, finition thermopoudré noir, verre trempé et optique polycarbonate. Led SMD3030 haute efficacité (120 lm/W). Eclairage symétrique 120° (asymétrique en option).

ANGLES



DIMENSIONS



Puissances	Dimensions en mm		
	A	B	C
50W	215	70	225
85W	265	71	265
100W	265	71	265
150W	320	75	300
200W	345	78	315



INDUSTRY & LOGISTIC

SHOP

WORK & HOME

OUTDOOR

SPECIFIC