

## Downlight CIRCULAIRE SLIM

5W	6W	9W	12W	20W
25W	IRC80	IP20	IK05	Angle 120°
Durée de vie 30 000 hrs	Garantie 3 ans	Couleur blanc	-20°C +- 45°C	




Garantie 3 ans

 RoHS  
compliant

### MATÉRIAUX

Corps en aluminium.



### CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Type de LEDs	Alimentation	Dimension	Ø de coupe
LM5562	5W	500lm	3 000K	Smd Led	170-265V AC	85x10mm	70mm
LM5561	5W	500lm	4 500K	Smd Led	170-265V AC	85x10mm	70mm
LM5560	5W	500lm	6 000K	Smd Led	170-265V AC	85x10mm	70mm
LM5203	6W	600lm	3 000K	Smd Led	170-265V AC	120x19mm	105mm
LM5202	6W	600lm	4 500K	Smd Led	170-265V AC	120x19mm	105mm
LM5201	6W	600lm	6 000K	Smd Led	170-265V AC	120x19mm	105mm
LM5206	9W	900lm	3 000K	Smd 2835	170-265V AC	145x20mm	135mm
LM5205	9W	900lm	4 500K	Smd 2835	170-265V AC	145x20mm	135mm
LM5204	9W	900lm	6 000K	Smd 2835	170-265V AC	145x20mm	135mm
LM5209	12W	1 200lm	3 000K	Smd 2835	170-265V AC	170x10mm	150mm
LM5208	12W	1 200lm	4 500K	Smd 2835	170-265V AC	170x10mm	150mm
LM5207	12W	1 200lm	6 000K	Smd 2835	170-265V AC	170x10mm	150mm
LM5212	20W	2 000lm	3 000K	Smd 2835	170-265V AC	220x10mm	200mm
LM5211	20W	2 000lm	4 500K	Smd 2835	170-265V AC	220x10mm	200mm
LM5210	20W	2 000lm	6 000K	Smd 2835	170-265V AC	220x10mm	200mm
LM5215	25W	2 500lm	3 000K	Smd 2835	170-265V AC	295x20mm	280mm
LM5214	25W	2 500lm	4 000K	Smd 2835	170-265V AC	295x20mm	280mm
LM5213	25W	2 500lm	6 000K	Smd 2835	170-265V AC	295x20mm	280mm